

# Voorbeeldplattegrond

4 praktijken met intensieve samenwerking  
(3,5FTE, 9000 patiënten, 460 m<sup>2</sup> BVO)



## Algemeen

Er is duidelijk onderscheid tussen de publieke zone (lichtgrijs) en het rustige verkeersgebied voor de medewerkers (donkergrijs). Entree, ontvangst en wachten zijn bij elkaar gesitueerd.

Bij het bepalen van de breedte van de gang moet ook gerekend worden met de manoeuvreerruimte met de brancard vanuit de kamer.

### 1 Spreekonderzoekkamer: 24 m<sup>2</sup>

De inrichting van de ruimte is ondermeer afhankelijk van de maatvoering en de plaats van de deur.

### 2 Spreekonderzoekkamer

Plaats van de kleedhoek en wasbak zijn zo gekozen, dat arts bij handenwassen en teruggaan naar tafel rug keert naar patiënt (privacy).

### 3 Universele Spreekonderzoekkamer voor AIOS of POH: 18,5 m<sup>2</sup>

Gordijn voorkomt inkijk op bank. In de grotere U.B. kan de tafel aan het raam staan (13).

### 4 Spreekonderzoekkamer

De plaats van de arts is zo gekozen, dat hij bij agressie als eerste de deur bereikt.

### 5 Behandelkamer

Voor de visustest is de afstand van oog tot letterkaart 550 cm.

### 6 Bergruimte

Droge berging, archief, oude patiëntgegevens e.d.

### 7 De wachtruimte: 42 m<sup>2</sup>

De wachtruimte is inpandig gelegen (geen ramen). Alle spreekkamers, de backoffice en de universele behandelkamers moeten aan de gevel gesitueerd zijn.

De wachtkamer heeft twee deuren: een toegangsdeur nabij de balie en een ophaaldeur. De ophaaldeur komt uit op de rustige werkgang. Zo hoeft de arts niet in het onrustgebied te komen.

### 8 Toegang

De toegangsdeur van de wachtruimte is gelegen in het onrustgebied. Via de glazen wand heeft de assistente zicht op de wachtruimte.

### 9 Functiekamer: 20,5 m<sup>2</sup>

Hier is ook ruimte voor het plaatsen en gebruiken van de spleetlamp, echo en ECG apparaat.

### 10 Behandelkamer

Beide behandelkamers (9 en 10) zijn makkelijk bereikbaar voor de assistente en de artsen.

### 11 Vluchtweg

Hier kunnen personen op brancard afgevoerd worden. Dit is tevens de plek, waar de praktijk uitgebreid kan worden. Let op dat ruimte 12 dan niet inpandig wordt.

### 12 Universele behandelkamer: 17,5 m<sup>2</sup>

De bank kan vrij worden opgesteld. Dit is vooral van belang bij gebruik door AIOS (met meerdere personen rond de bank staan).

### 13 Royale universele behandelkamer: 19,5 m<sup>2</sup>

Werkplek aan het raam. Het gordijn is nodig ter voorkoming van inkijk op de bank.

### 14 Dames- en herentoilet

Voor de medewerkers.

### 15 Lab

Het aanrecht (lengte ± 350 cm) heeft in het midden een dubbele wasbak (grote en kleine). Aan de ene zijde 'schoon' werk (bloed, microscoop) en aan de andere zijde 'vuil' werk (urine, schoonmaken instrumentarium).

### 16 Vergaderruimte: 21 m<sup>2</sup>

Voor 12 personen met extra werkplekje.

### 17 Keuken: 5 m<sup>2</sup>

Pantry links en lockers voor het personeel rechts.

### 18 Werkersentree

Tevens berging.

### 19 Backoffice/administratieruimte: 29 m<sup>2</sup>

Vanuit de BackOffice kan men de balie in de gaten houden via een horizontale ruit in het kastenhok en via de glasdeur. Voor een gesprek met meer personen kan men uitwijken naar de kleine vergaderruimte 16.

19a Werkblad op stahoogte van 90 cm. Voor printer, fax, copier, papierversnipperaar etc. met onder en bovenberging voor papier etc.

### 20 Frontoffice met 2 balies: 15 m<sup>2</sup>

De gesprekken aan de balie zijn niet te volgen in de wachtkamer. De balies zijn afsluitbaar. De bezoeker aan de balie heeft geen zicht in de backoffice.

### 21 Het rolstoeltoilet

Is tevens damestoilet-bezoekers. Het toilet heeft een doorgeefluikje (twee deurtjes, i.v.m. geluid/privacy) voor potje urine naar lab.

### 22 De bezoekerstoiletten

Zijn in de publieke zone gesitueerd.

### 23 Bezoekersentree

Zijn in de publieke zone gesitueerd.

### 24 Werkkast, natte berging: 2 m<sup>2</sup>

Plaats voor schoonmaakkar, stofzuiger, uitstortgootsteen etc.